

名称	製品仕様書	番号	10-0305-001
		作成	平成22年10月15日
型式	接線流羽根車式乾式直読式水道メータ-30mm (PD-30)		

仕様及び性能

計測原理		接線流羽車式 複箱型	
表示部	形式	乾式デジタル表示	
	最小目盛	1L	
	最大指示量	9,999.9m ³	
性能	Q3 / Q1 : 計量範囲	100	
	Q1: 定格最小流量	0.1m ³ /h	
	Q2: 転移流量	0.16m ³ /h	
	Q3: 定格最大流量	10m ³ /h	
	Q4: 限界流量	12.5m ³ /h	
	検定公差	±5%	0.1 ≤ Q < 0.16m ³ /h
		±2%	0.16 ≤ Q ≤ 12.5m ³ /h
Q3圧力損失		0.063MPa以下	
使用条件	適正使用流量範囲	0.4~4m ³ /h	
	最大許容使用圧力	1MPa	
	使用水温範囲	0.1~30℃	
	取付姿勢	水平	
外形寸法	全長	230mm	
	全高	115mm	
	幅	108mm	
	中心高さ	40mm	
取付けねじ	上水ねじ	47.8山11	
	金門ねじ	49.4山14	
ケース材質		CAC804又はCAC902	
質量		2.6kg	

水道メータ-の適正流量と月間使用量

一時的使用の許容流量	1時間/日以内使用の場合	6.0m ³ /h
	瞬時的使用の場合	6.0~10.0m ³ /h
1日当たりの使用量	5時間使用の時	18m ³ /日
	10時間使用の時	30m ³ /日
	24時間使用の時	50m ³ /日
月間使用量		420m ³ /月