

名称	製品仕様書		番号	10-0302-003
			作成	平成26年2月4日
型式	ハイブリッド式水道メーター13mm（PDHL-13）			
仕様及び性能				
計測原理			接線流羽車式 単箱型	
表示部	形式		乾式デジタル表示ハイブリッド無線型	
	最小目盛		1L	
	最大指示量		9,999.9m ³	
性能	Q3 /Q1：計量範囲		100	
	Q1：定格最小流量		0.025m ³ /h	
	Q2：転移流量		0.04m ³ /h	
	Q3：定格最大流量		2.5m ³ /h	
	Q4：限界流量		3.125m ³ /h	
	検定公差	±5%	0.025≤Q<0.04m ³ /h	
		±2%	0.04≤Q≤3.125m ³ /h	
Q3圧力損失		0.063MPa以下		
使用条件	適正使用流量範囲		0.1～1.0m ³ /h	
	最大許容使用圧力		1MPa	
	使用水温範囲		0.1～30℃	
	取付姿勢		水平	
外形寸法	全長		165mm	
	全高		100mm	
	幅		89mm	
	中心高さ		23mm	
取付けねじ	上水ねじ		26.4山14	
	金門ねじ		25.8山14	
ケース材質			CAC804又はCAC902	
質量			1.1kg	

水道メーターの適正流量と月間使用量		
一時的使用の許容流量	1時間/日以内使用の場合	1.5m ³ /h
	瞬時的使用の場合	1.5～2.5m ³ /h
1日当たりの使用量	5時間使用の時	4.5m ³ /日
	10時間使用の時	7m ³ /日
	24時間使用の時	12m ³ /日
月間使用量		100m ³ /月